

E-Mail Programm einrichten

Die E-Mail-Konten können über das [Webmail](#) im Browser erreicht oder per POP/IMAP in einem E-Mail-Programm eingerichtet werden.

Der Unterschied bei POP zu IMAP ist, dass über POP nur der Posteingang abgerufen werden kann und die Nachrichten im Normalfall vom Server nach einiger Zeit oder sofort gelöscht werden. Es eignet sich daher, wenn nur ein Endgerät die E-Mails abrufen und man den Speicherplatz auf dem Server nicht belasten möchte. Wenn man die Nachrichten für einige Zeit auf dem Server belässt, kann man es auch auf mehreren Endgeräten verwenden, muss die Nachrichten aber auf jedem Endgerät jeweils bearbeiten (verschieben/als gelesen markieren).

IMAP synchronisiert alle Ordner mit dem Server, dadurch kann das Postfach auf mehreren Endgeräten und dem Webmail synchron gehalten werden. Da alle Nachrichten auf dem Server verbleiben, benötigt das Postfach im Normalfall mehr Platz als mit POP. Dabei ist zu beachten, dass bei Bereinigungen über das Webmail die entsprechenden Nachrichten auch auf den Endgeräten gelöscht werden.

Für eine Langzeitarchivierung und als Offline-Backup empfiehlt sich eine Software wie [MailStore Home](#).

Die wichtigsten Einstellungen in Kürze

Posteingangsserver	
POP-Server	pop.backslash.ch (mit SSL Port 995, ohne SSL Port 110)
IMAP-Server	imap.backslash.ch (mit SSL Port 993, ohne SSL Port 143)
Postausgangsserver	
SMTP-Server	smtp.backslash.ch (mit SSL Port 465, ohne SSL Port 587)
Zugangsdaten	
Benutzername	vollständige E-Mail-Adresse z.B. hans@muster.ch

Bitte beachten

- Der SMTP-Server erfordert eine Authentifizierung
- Die maximale Anzahl Zieladressen ist auf 200 Empfänger beschränkt
- Die E-Mail-Grösse ist auf maximal 50 MB eingeschränkt
- Bei 10 falschen Anmeldeversuchen wird die IP für 1 Stunde gesperrt