iPhone/iPad

Email Konto bei iPhone & iPad hinzufügen

In den Einstellungen unter Mail → Account hinzufügen → Andere → Mail-Account hinzufügen, die Login Informationen, sowie die Server angeben. Am Ende auf Weiter klicken.

< Mail Accounts	< 2	Zurück Account hinzufügen	Zurück Account hinzufügen		Abbrechen Neuer Account Weiter	Abbrechen Neuer Account Weiter
ACCOUNTS		lCloud	Mail Mail-Account hinzufügen	>	Name Hans Muster	Name Hans Muster
national and a second s	>	Microsoft Exchange	KONTAKTE		E-Mail hans.muster@tol.ch	E-Mail hans.muster@tol.ch Beschreibuns Hans Muster
5	>	Google	LDAP-Account hinzufügen CardDAV-Account hinzufügen	> >	Beschreibung Hans Muster	SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS
Account hinzufügen	>	yahoo!	KALENDER			Hostname imap.backslash.ch Benutzername hans.muster@tol.ch
		Aol.	CalDAV-Account hinzufügen Kalenderabo hinzufügen	>		Passwort
		Outlook.com				SERVER FÜR AUSGEHENDE EMAILS
		Andere				Benutzername hans.muster@tol.ch
						Passwort

Damit das Versenden von Emails auch funktioniert, muss unter Account → SMTP → primärer Server, der Server Port auf 465 umgestellt werden. Am Ende mit Fertig bestätigen, es kann einige Minuten dauern bis es fertig eingerichtet ist.

Accounts Hans Muster	Abbrechen Account Fertig	Account SMTP	Abbrechen smtp.backslash.ch
IMAP Account hans.muster@tol.ch >	IMAP-ACCOUNTINFO Name Hans Muster	PRIMÄRER SERVER smtp.backslash.ch Ein >	Server
Mail Notizen	E-Mail hans.muster@tol.ch > Beschreibung Hans Muster	ANDERE SMTP-SERVER	SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS Hostname smtp.backslasti.ch
Account löschen	SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS Hostname imap.backslash.ch	Aus > Hinzufügen >	Passwort SSI verwenden
	Benutzername hans.muster@tol.ch Passwort	Falls das Senden mit dem primären Server fehlschlägt, werden nacheinander die anderen SMTP-Server verwendet.	Authentifizielung Passwort > Server-Port 465
	SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS SMTP smtp.backslash.ch >		